



# KAATOPASSI®

## ESITE

LEVEYS	PITUUS	KORKEUS	PAINO
20 mm	500 mm	50 mm	300 g

### **Käyttökohde**

Kaatopassi märkätילה-asetajien ja valvojen käyttöön. Tuote on suunniteltu märkätilojen lattioiden kallistusten määräysten mukaisuuden valvontaan.

### **Mittaaminen**

Kaatopassissa on 4 libelliä. Libellit 1:50 ja 1:100 toimivat kallistusten mittaamiseen ja libellit 90° ja 180° toimivat normaalina vatupassina. Passi sopii lattian kallistusten mittaamiseen märkätilassa.

Kaatopassin pää, jossa on merkintä 1:50, asetetaan lattiakaivoa (alamäkeä) kohti. Kaato on tasan, kun libellin 1:50 tai 1:100 ilmakupla on keskellä. Jos ilmakupla on libellissä (+) merkin puolella, kaato on enemmän kuin vaadittu. Jos ilmakupla on libellissä (-) merkin puolella, kaato ei riitä.

### **Lattian kallistukset määräysten mukaan**

Lattian kallistuksen vaatimukset märkätilassa ovat yleisesti 1:100 ja lattiakaivon ympärillä 50cm säteellä 1:50. Kaatopassilla nämä kallistukset on helppo todeta.

### **Materiaalit**

Kaatopassi on valmistettu vahvasta uritetusta alumiiniprofiilista. Pohja on tarkkuuskoneistettu. Mittaus on tarkka. Libellien tarkkuus on 0,5mm / m eli passin mitalla työkalusta johtuva virhe voi olla enintään 0,25mm. Libellit ovat UV:n ja iskunkestäviä.

